

INFORMACIÓN GENERAL

SILICON LUBE es un lubricante y protector líquido de silicón que forma una película muy delgada, uniforme y no pegajosa sobre las superficies. Ayuda a repeler la humedad y a reducir la adherencia del polvo. VLER PERFORMANCE lo utiliza como apoyo para la tropicalización preventiva de tarjetas electrónicas en ambientes húmedos y zonas costeras.

APLICACIÓN DESTACADA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS

- Ayuda a proteger tarjetas previamente limpiadas con CONTACT CLEAN.
- Forma una película muy delgada que ayuda a repeler la humedad.
- Ayuda a reducir la adherencia de polvo gracias a su acabado liso y no pegajoso.
- Útil en ambientes húmedos y costeros donde las tarjetas se sulfan con facilidad.
- Aplicación preventiva en tarjetas desenergizadas, conectores y componentes electrónicos.

BENEFICIOS CLAVE

- Película muy delgada y uniforme.
- Ayuda a repeler la humedad.
- Superficie lisa y no pegajosa.
- Ayuda a reducir adherencia de polvo.
- No mancha y bajo olor.
- No conductivo.
- Protege metal, caucho, plástico y tarjetas electrónicas.
- Servicio de temperatura: -20 °C a 260 °C.

OTROS USOS Y APLICACIONES

- Desmoldante en moldes de inyección y compresión de plásticos.
- Lubricante y antiadherente en guías, hornos, equipos de corte y mecanismos.
- Uso en superficies metálicas, plásticas y de hule.
- Aplicaciones en equipo eléctrico y electrónico.
- No utilizar en áreas donde se esté pintando.

MODO DE EMPLEO

1. Desenergice el equipo o superficie.
2. Limpie previamente la tarjeta o superficie con CONTACT CLEAN y espere secado total.
3. Agite antes de usar.
4. Mantenga el envase en posición vertical.
5. Aplique una capa ligera y uniforme a 20–30 cm.
6. Deje secar antes de energizar.
7. Una sola aplicación ligera suele ser suficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de ebullición	39.8 °C
Temperatura de fusión	No aplica
Temperatura de autoignición	662 °C
Densidad relativa	1.20–1.30
Densidad de vapor (aire=1)	2.93
Estado físico, color y olor	Líquido, incoloro y olor característico
Velocidad de evaporación	14.5 (butil acetato = 1)
Solubilidad en agua	Insoluble
Presión de vapor a 20 °C	340 mm Hg
% de volatilidad	100 %
Tensión superficial	21 dynes/cm



PRESENTACIÓN

Aerosol · Contenido neto 16 oz / 454 ml

SEGURIDAD

- H223 Aerosol inflamable
- H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta
- H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
- H302 Nocivo en caso de ingestión
- H319 Provoca irritación ocular grave
- H332 Nocivo si se inhala
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños
- P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso
- P304+P340 En caso de inhalación, transportar al aire libre
- P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente
- P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado



INFORMACIÓN DE MANEJO

- Aplicar en áreas ventiladas.
- Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.
- Almacenar en área limpia, seca y bien ventilada, protegida del sol.



NOTA

La información aquí presentada se ofrece como guía de aplicación técnica y comercial.

Para información completa sobre seguridad, almacenamiento y manejo, solicite la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) vigente a VLER PERFORMANCE.

