

SELLADOR ACRILASTIC

FICHA TÉCNICA

Acrilastic es un sellador 100% acrílico base agua, en forma de pasta suave y cremosa, de fácil aplicación. Después de haber sido aplicado forma rápidamente una superficie libre de pegajosidad, tomando una consistencia sólida y elástica con características parecidas a las del hule vulcanizado.

USOS

Acrilastic ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellar juntas con movimiento moderado entre aluminio y muro.
- Sellar juntas constructivas o accidentales en cantera, concreto, block, tabique, madera, panel de yeso, y fibrocemento extruido.
- Sellado de ventanería de fierro sobre mastique envejecido.
- Juntas entre chambranas de madera en puertas y mampostería.
- Juntas entre piezas prefabricadas de concreto.
- Para el relleno de grietas no mayores a 6mm

VENTAJAS

- Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5.
- Excelente para emboquillar puertas y ventanas.
- No necesita mezclarse. • Variedad de colores.
- No necesita primer. • Adhiere sobre superficies porosas o lisas.
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas.
- Curado rápido.
- Se puede pintar



CARACTERISTICAS



<i>Formación de película (25°C y 50% HR)</i>	30 min máximo
<i>Elongación</i>	300% mínimo
<i>Peso específico</i>	1.55 a 1.59 gr/cm ³
<i>Rango de trabajo</i>	-10°C a 70°C
<i>Capacidad de movimiento</i>	± 12.5%
<i>Rango de aplicación</i>	2°C a 55°C
<i>Resistencia a rayos UV</i>	Buena

<i>Consistencia</i>	Pasta suave
<i>Dureza Shore A (ASTM D2240)</i>	40-50
<i>Resistencia a la ruptura</i>	6.6 kgf/cm ²
<i>Relación de curado</i>	3-4 mm/día
<i>Adhesión Vidrio-Aluminio</i>	2.71 kg/cm ²
<i>Adhesión Vidrio-Lámina</i>	3.17 kg/cm ²
<i>Fijación inicial (25°C y 50% HR)</i>	12 horas