



CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Cinta de alta resistencia a la tensión y al rasgado, fabricada con adhesivo Hot Melt de alta fuerza cohesiva y con un espesor de 1.8 milésimas en una gran variedad de presentaciones. Ideal para aplicación con despachadores manuales o con máquinas precintadoras.

La cinta transparente permite la visibilidad de los letreros impresos en las cajas y la cinta color canela da una apariencia similar a la caja de cartón.

Ideal para el cerrado de cajas, sellado de cuñetes, cerrado de bultos y paquetes, empalmes de papel, película plástica y polietileno.

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ADHESIÓN AL ACERO, 180°	Mínimo 400 gr/cm
ADHESIÓN AL RESPALDO, 180°	Mínimo 120 gr/cm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	6.0 kg/cm
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	Mínimo 100
SHEAR ADHESION AL ACERO[1], hrs.	6.5 mínimo
SHEAR ADHESION AL CARTON[2], min.	10 mínimo
TACK (Rolling Ball), in	Menor a 6
CALIBRE, mm	0.042
TEMPERATURA DE APLICACION, °C	mínima 18.0 máxima 38.0
ENVEJECIMIENTO ACELERADO[3]	CONSERVA EL 70% DE LAS PROPIEDADES ORIGINALES
VIDA ÚTIL (IMPRESA)[4]	6 MESES
COMPOSICIÓN DE SOLVENTES	NULO
SUSTRATO	PELÍCULA BOPP
ADHESIVO	HOT MELT

MEDIDAS

12 MM X 50 M	48 MM X 200 M
18 MM X 50 M	48 MM X 914 M
24 MM X 50 M	72 MM X 50 M
36 MM X 50 M	72 MM X 100 M
36 MM X 150 M	72 MM X 150 M
36 MM X 914 M	72 MM X 914 M
48 MM X 50 M	96 MM X 50 M
48 MM X 100 M	96 MM X 150 M
48 MM X 150 M	144 MM X 150 M



La Información aquí proporcionada está basada en el conocimiento actual del producto, se proporciona como guía y descripción del mismo y no constituye garantía de nuestra parte y no nos hace responsables por ningún aspecto o alcance. Para determinación de uso el usuario debe hacer las pruebas correspondientes.