

DIELECTRICO

VP 25,000 V.

ANTIFLAMA

FICHA TÉCNICA

Descripción

El Dielectrico VP 25000 está recomendado para remover aceites y grasas pesadas en equipos mecánicos y eléctricos, debido a su bajo toxicidad es un excelente sustituto del Tetracloruro de Carbono y del Tricloretileno.

Es mucho más seguro que los solventes de petróleo o nafta, ya que no tiene punto de inflamación, por lo que es ideal para limpieza de motores de corriente directa en funcionamiento. Su constante dieléctrica es de 25,000 volts mínimo y máximo de 35,000 volts. Es de evaporación rápida, no deja residuos y no es corrosivo a los metales.

Aplicaciones:

Para limpieza de grasa pesada en motores eléctricos aún energizados, generadores, arrancadores, tableros de control, equipos de ignición, condensadores, filtros, bobinas, moldes de inyección, prensas, maquinaria en general, engranes, baleros, sistema de aire acondicionado y herramientas industriales.

Instrucciones:

Atomice el área a desengrasar y de ser posible utilice una brocha para retirar de inmediato el residuo que ha removido el producto. Para eliminar grasas extra pesadas, será necesario una segunda aplicación del producto.

Precauciones:

Evite aplicarlo sobre partes de plástico para evitar algún daño. Recipiente a presión, no lo perforo, ni lo incinere, no se exponga a temperaturas mayores de 50° C, apártelo del alcance de los niños.

Especificaciones:

COLOR:	Incoloro
OLOR:	Característico
FLASH POINT:	No flamable
APARIENCIA:	Líquido traslucido de fluidez libre
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
GRAVEDAD ESPECIFICA:	.80 +/- .84
RIGIDEZ DIELECTRICA:	25,000 voltios
CORROSION AL COBRE:	Menor de 1
ALMACENAMIENTO:	Estable por periodos de 1 año.

