

## FICHA TÉCNICA

# ESPUMA DE POLIURETANO

### DESCRIPCIÓN

Espuma de Poliuretano para montaje, relleno o aislamiento; que endurece al contacto con la humedad ambiental. No contiene CFC ni HCFC de un componente. Tiene una alta resistencia al agua, calor y numerosos agentes químicos, no así a la luz UV.

### USO

Entre sus principales aplicaciones esta el rellenar juntas, conexiones, uniones roscas, huecos, pasos de cable y tuberías a través de tabiques y techos interiores. Así como para fijación de planchas aislantes de materiales sintéticos, magnifica adherencia sobre materiales como: piedra, madera, poliuretano, PVC, poliéster y metales.

### MODO DE APLICACIÓN

Elimine totalmente materiales sobre las piezas a unir como polvo o grasa. En condiciones de baja humedad relativa del aire, se recomienda humedecer primero las partes a unir, antes de aplicar. Agite enérgicamente, colocar el aplicador de plástico junto con el tubo flexible a la válvula.

Mantenga el envase con la válvula hacia arriba, inclinado el adaptador ó popote, dosifique la cantidad de espuma deseada, aplíquese a la junta hasta la mitad para dejar que se expanda por unos minutos y luego aplique nuevamente, para rellenar huecos de mayor tamaño. Aplique en intervalos de 15 a 20 minutos en varias capas, antes de aplicar segundas capas, humedezca levemente las anteriores.

### CARACTERÍSTICAS

| Tamaño del envase        | Lata con 300grs       | Secado al tacto           | Después de 15 min |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Descripción del producto | Espuma de poliuretano | Temperatura de aplicación | +5°C a +30°C      |
| Latas por caja           | 12                    | Resistencia térmica       | -40°C a 90°C      |
| Apariencia               | Espuma amarilla clara |                           |                   |

### ADVERTENCIAS

Contiene: Difenilometano -4, 41 Disocianato Isómeros y Homólogos. Tóxico al inhalar, irrita los ojos vías respiratorias y piel. Puede provocar hipersensibilidad al inhalar. En caso de falta de ventilación puede formarse una mezcla inflamable de vapor y aire. Al contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico. Si el contacto es con la piel lave inmediatamente con abundante cantidad de agua y jabón. En caso de accidente o indisposición consulte inmediatamente a un médico (de ser posible muestre este envase). En condiciones de falta de ventilación, utilice equipo de protección personal. Manténgase alejado de fuentes de ignición, no fume, no proyecte hacia fuego abierto u objetos incandescentes. Manténgase fuera del alcance de los niños. Envase bajo presión. Protéjalo contra la irradiación del sol y no lo exponga a temperaturas superiores a los 50°C. No perfore ni queme después de su utilización.



La información aquí proporcionada está basada en el conocimiento actual del producto, se proporciona como guía y descripción del mismo y no constituye garantía de nuestra parte y no nos hace responsables por ningún aspecto o alcance. Para determinación de uso el usuario debe hacer las pruebas correspondientes.