

SELLADOR DE URETANO PU 700

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Sellador de poliuretano de un solo componente, sensible a la humedad del medio ambiente y desarrollado para proporcionar un sellado eficaz y de alta adhesión, con secado rápido.

Entre sus principales aplicaciones está el pegado y sellado de parabrisas en la industria automotriz. El sellado y la fijación de láminas en la construcción de carrocerías, etc. Por su sobresaliente adhesión y por sus magníficas características de elasticidad, resistencia al desgarro y a interperismos, se convierte en un magnífico producto para una serie indeterminada de usos.

USO Y MODO DE APLICACIONES

Limpia las superficies con profundidad, dejando libre de polvo, aceite, grasa, óxido, agua e impurezas, para obtener una fijación y sellado más eficiente, con inmejorable anclaje a los sustratos.

Recomendamos usar como solvente limpiador; tolueno, xileno, tetracloruro o alcohol isopropílico. Para su aplicación es necesario utilizar pistola calafateadora y tener cuidado de no dejar aire atrapado entre las piezas y el sellador; luego de aplicado el poliuretano, presionar los sustratos antes de que se forme la película al tacto, limpiar los excedentes con una solución jabonosa (utilizar jabón en polvo).

Características

Elongación ruptura ASTM D412	> - 700%
Tiempo abierto ASTM – C679	30 min
Tensión al rompimiento ASTM –D412	1450 psi
Tiempo de curado (20°C 50% RH)	3/16" por 2 horas
Resistencia a la temperatura / temperatura de aplicación	-40 a 120°C / + 5 a 35°C - 20 a 175°F / +40 - + 95°F
Resistencia ambiente abierto	UV; bueno
Resistencia Química	Solventes, ácidos y bases; Excelente Agua y agua salina; Excelente



600 ml (salchicha)
COLOR
NEGRO



ADVERTENCIA

Mantener el sellador en lugares secos y frescos. Evitar contacto con la piel porque produce dermatitis. La inhalación prolongada es nociva, no ingerir y por ningún motivo tener contacto con ojos. Si esto sucede acudir de inmediato con un oftalmólogo o medico.