

SILICÓN RTV

ALTA TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Silicón Rojo para alta temperatura, es un mono componente de curado acético y vulcanización a temperatura ambiente. Compuesto para juntas de conjuntos mecánicos "formadas en el lugar" confiables y de alta calidad. Este material cura al exponerse a la humedad en el aire para formar una resistente y flexible goma de silicón de junta. El producto resiste el envejecimiento, la intemperie y los ciclos térmicos sin endurecer, encoger o formación de grietas.

Diseñado para mantener el máximo rendimiento en un entorno continuo de la temperatura de 260 °C (500 °F) y resistencia a la temperatura típica intermitente, 320 °C (608°F).

USOS

- Carcasas de unidad
- Tubo de escape de colectores
- Las carcasas del termostato
- La válvula
- Engranajes
- Bombas de agua
- Diferencial

BENEFICIOS

- Para altas temperaturas
- Excelente adherencia y flexibilidad
- Reemplaza la mayoría de juntas de corte
- Se puede utilizar como una junta o una gasa
- De fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Pasta roja (no escurre)
Color estándar	Rojo
Tipo de química	Caucho de silicón
Olor	Acético
Seco al tacto	(a 23°C y 55% hr) 10 minutos
Curado profundo	(23 °Cy 55% hr después de 24 hrs) 2mm /día
Peso específico	1,12g/ml
Punto de inflación	°C (°F) >93 (280)
Vida útil de 25°C, meses	12



Presentación en cartucho de 300 ml
Colores ROJO, NEGRO

