



SELLADOR TPS CON TEFLON

SAF-T-EZE[®]
TPS

TUBO-SELLADOR TPS

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL: El sellador de tuberías cura en tuberías de hierro negro, galvanizado y acero inoxidable, así como en monel y en otros metales inactivos. El TPS proporciona un excelente sellado en las juntas de tubería cónicas y, cuando está completamente curado, bloquea las juntas contra la vibración, formando un sello sin contracción contra fugas a la clasificación de resistencia al estallido de la tubería..

No es necesario volver a apretar los pernos de la brida, ya que no se produce la relajación de la tensión de este sellador de bridas polimérico y el contacto cara a cara de las superficies metálicas lo hace innecesario.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color	Blanco
Gravedad específica	1.3
Temperatura de rendimiento	-40 ° F a + 500 ° F
Punto de inflamación: COC	350 ° F
Presión Máxima:	10,000 PSI



El sellador de tuberías mantiene su color y apariencia después de un año en un contenedor cerrado.



LIMPIAR: Cualquier solvente derivado del petróleo, como diluyente de pintura, nafta o destilado de petróleo.

NOTA: Este producto no se recomienda para sistemas de oxígeno puro.

