

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

EL PRODUCTO ES IDEAL PARA LOS PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y CORROSIÓN EN FIERRO, COBRE, BRONCE, MAGNESIO O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE METÁLICA

USO Y MODO DE APLICACIÓN

Forma una barrera contra el agua y la humedad, protegiendo aquellas piezas que se encuentran en tránsito, tal es el caso de materiales de exportación; o en procesos de producción con largos tiempos de espera entre operación y operación. Llega a proteger hasta 6 meses las piezas que se encuentran bajo techo y hasta dos meses a la intemperie.

Otra de las ventajas que tiene el producto es su facilidad de aplicación ya que misma puede ser hecha por inmersión, atomización o simplemente por frotamiento.

Sus propiedades anticorrosivas y lubricantes lo hacen apto para ser usado en Piezas de precisión como Chavetas, Equipos marinos e industriales, Válvulas de paso, Tornillos, Bornes de acumuladores, Cerraduras, Piezas embutidas y mil uso más que usted encontrará a medida que lo use

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del envase	Lata de 454grs
Descripción del producto	Lubricante protector de superficies
Tipo de químico	Destilado del petróleo
Apariencia	Líquido transparente incoloro
Olor	Solvente
Gravedad Específica 25°C	0.80
Flash Point TCC °C	75°C



ADVERTENCIAS

Este producto no esta recomendado para uso con oxigeno puro y/o sistemas ricos en oxigeno y no debe utilizarse como sellador para cloro u otros materiales promotores de oxidación. Manténgase en un lugar seco y fresco.

No almacene a temperaturas por encima de 50°C .

Mantener aislado de fuentes de calor y chispas.



La información aquí proporcionada está basada en el conocimiento actual del producto, se proporciona como guía y descripción del mismo y no constituye garantía de nuestra parte y no nos hace responsables por ningún aspecto o alcance. Para determinación de uso el usuario debe hacer las pruebas correspondientes.